

Rahmenpresse / Verleimpresse STH DR I Duplo



Maschinen für die
Holzbearbeitung



Rahmenpresse STH DR I

Rahmen-/ Verleimpresse STH DR I Duplo



Maschinen für die
Holzbearbeitung

Die handhydraulische Rahmenpresse

- stabiler Grundaufbau der Rahmenschweißkonstruktion
 - einseitig beschickbar, stationär
 - doppelseitig beschickbar, fahrbar
- wälzgelagerte Druckbalken 1.800 mm Arbeitshöhe mit mechanischen Preßaggregaten, 20.000 N Preßkraft, 60 mm Hub, Preßaggregat und Widerlager im 50-mm-Lochrastersystem verstellbar, Widerlager- und Druckplattentiefe 60 mm
- Widerlager mit Fallsicherung
- Rahmenpreß-Einrichtung mit durchgehendem Widerlager, Schiebeschlitzen für die Breiteneinstellung, Arretierung im 50-mm-Lochrastersystem, 2 Horizontal-Handhydraulik-Preßaggregate, 10.000 N Preßkraft und 60 mm Hub, stufenlos verstellbar
- Niederhalter mit Spindelanpreßdruck
- Pendeldruckplatte aufsteckbar, für schräge Werkstücke bis 30 Grad

Oberfläche

- Lackierung: RAL 7032 kieselgrau und verzinkt



Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.

Rahmenpresse STH DR I

- Grundrahmen
- 3 Druckbalken, 1.800 mm Arbeitshöhe
- 1 Niederhalter
- 1 Rahmenpreßeinrichtung, Handhydraulik-Aggregate

Standardgrößen/Arbeitsbereiche:

Breite: 2.700 mm Höhe: 1.800 mm als Rahmenpresse
Breite: 3.000 mm Höhe: 1.800 mm als Kantenpresse

Außenmaße/Stellmaße/Platzbedarf:

Breite: 3.200 mm Höhe: 2.300 mm Tiefe: 730 mm

Rahmenpresse / Verleimpresse STH DR I Duplo

fahrbar, zweiseitig beschickbar

1. Seite:

- 3 Druckbalken, 1.800 mm Arbeitshöhe
- 1 Niederhalter
- 1 Rahmenpreßeinrichtung, Handhydraulik-Aggregate

2. Seite:

- 4 Druckbalken, 1.800 mm Arbeitshöhe
- 1 Niederhalter

Außenmaße/Stellmaße/Platzbedarf:

Breite: 3.200 mm Höhe: 2.450 mm Tiefe: 1.200 mm

Schafberger + Sprödhuber GmbH

Holzbearbeitungsmaschinen

Bachackerweg 3 • 93055 Regensburg-Irl • Telefon: 09401/7784 und 4935

Telefax: 09401/80323 • Email: info@s-s-pressen.de • Homepage: www.s-s-pressen.de